



# KUBE II

## Idéale pour le marché de la vente au détail et de l'hospitalité

KUBE II imprimante thermique POS idéale pour le marché de la vente au détail et de l'hospitalité. Elle représente la solution parfaite au sein du point de vente grâce à son design compact et attrayant, à sa robustesse, à la possibilité de montage en position verticale comme horizontale. KUBE II est puissante et très rapide: elle imprime sur des tickets de caisse de 80/82,5 mm de large avec une qualité d'impression extraordinaire et avec la possibilité d'orienter les caractères et graphisme dans toutes les directions. Le rouleau de papier de grand format au diamètre de 90 mm permet une grande autonomie d'impression. KUBE II se distingue par ses performances uniques, robustesse et fiabilité: elle est équipée d'une tête d'impression de longue durée (200 km de papier imprimé), de très grande qualité et du nouveau cutter pour la coupe automatique du ticket de caisse qui garantit la plus grande fonctionnalité pour plus de 2 Mio de coupes. KUBE II imprime des logos et des coupons graphiques à haute résolution. Les flancs, en plusieurs couleurs (rouge, argent et beige) sont disponibles comme accessoires. KUBE II est disponible avec l' interface USB et série RS232 ou Ethernet, avec pilote pour piloter le tiroir-caisse.



# Caractéristiques

- Imprimante pour tickets de caisse, commandes, reçus et/ou factures de commandes
- RS232+USB
- Puissante et très rapide: 250 mm/sec
- Impression de logos et coupons graphiques de haute qualité
- Impression de codes-barres en 1D et 2D
- Largeur du papier: 80/82,5 mm
- Épaisseur du papier: 63  $\mu$ m
- Grande autonomie: diamètre papier 90 mm
- Tête d'impression de longue durée (200 km de papier imprimé)
- Cutter automatique 2 000 000 coupes
- Dimensions: 209 mm (L)x248 mm (P)x337 mm (H)

## LOGICIEL:

- **Graphique** 2 logos (608x862 points)
- **Pilotes auto-installables** embarqués (Windows WHQL certified): Windows™ XP, 2K3, Vista, W7, W8 (+64bit support), W10, Linux (32/64 bit), OPOS, JavaPOS, MAC OSX
- **Polices de caractères:** PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858 et polices de caractères spéciales comme l'Arabe, le Chinois, le Thaïlandais et le Russe
- **Codes-barres** UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 et codes-barres 2D PDF417
- **COM Virtuel:** Outil logiciel qui vous propose de créer un port série virtuel sur un PC Windows (XP, Vista, 7,8) en mesure de connecter des dispositifs Custom, physiquement connectés en USB ou Ethernet, mais de façon à être compatibles avec les applications de logiciels créées pour la connexion en mode série
- **LOGICIEL CePrinterSet:** met à jour logos, modifie les polices de caractères, programme les paramètres de fonctionnement et met à jour le firmware de l'imprimante. Il crée un fichier qui comprend les différents logiciels de personnalisation et les envoie à l'imprimante au travers de l'interface pour un réglage simple et rapide
- Impression à partir d'appareils **Android, iOS, Windows Phone**

---

# Fiche technique

Méthode d'impression  
Nombre de points

Impression thermique  
8 points / mm

Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	Haute qualité 125, Normal 200, Grande vitesse 250
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, en caractère large, inversé, souligné, en script
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	80 mm/ 82,5 mm
Grammage du papier	de 58 à 90 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur du papier	63 $\mu$ m
Dimensions du rouleau	max. Ø 90 mm
Émulation	CUSTOM / POS
Interfaces	USB 1.1 pleine vitesse + Série RS232
Données Buffer	20 Ko
Mémoire flash	512 Ko
Mémoire graphique	2 logos de 608 x 862 points
Pilote	(Windows WHQL certified): Windows™ XP, 2K3, Vista, W7, W8 (+64bit support), W10, Linux (32/64 bit), OPOS, JavaPOS, MAC OSX
Outil de logiciel	CePrinterSet; COM Virtuel
Alimentation	24 V DC $\pm$ 10% (alimentation externe)
Absorption moyenne	1,5 A (50% taux d'impression)
Fonction DKD	1 Pilote ou Écran client connecté directement
MTBF	360 000 heures (carte électronique)
Sécurité	EN60950 2001
Marques	En conformité avec RoHS, CE
Dimensions	209(L) x 152(H) x 140(P) mm
Poids	2,3 kg

## Modèles



**911BJ010100333**

**PRINTER KUBEII USB**

**RS232**

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - UNIQUE CODE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 01 mars 2019

Follow us     