



MY3 A

Imprimante portable à usage professionnel

MY³ A est l'imprimante portable réalisée par Custom pour un usage à des fins professionnelles. MY³ A impression sur papier de 76.2 mm de large et épaisseur jusqu'à 100 gr/2 avec une vitesse d'impression jusqu'à 80 mm/s Munie de capteurs papier terminé et température tte, elle prend en charge 4 logos (576x460 points) extensibles et permet l'impression des codes-barres 1D les plus courants et des codes-barres 2D PDF417, Datamatrix. Pilotes auto-installants: Windows XP, Vista, 7, 8, 10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, iOS e Windows Phone. Impression « sans fil » grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. les profils supportés sont SPP (Serial Port Profile) par l'intermédiaire desquels, il est possible d'émuler une liaison série RS232.



Caractéristiques

- Imprimante portable 76.2 mm
- Technologie sans fil Bluetooth®
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Grande Autonomie 8 heures, 750 tickets de caisse
- Protection IP42
- Poids: 320g (sans papier), 400g (avec du papier)
- Épaisseur du papier: de 61 à 100 µm
- Dimensions: 105 mm (L)x135 mm (P)x61 mm (H)

BATTERIES:

- **Batterie rechargeable:** Li-Ion 7,4 V 1 500 mAh
- **Tension de recharge:** 12-24 V DC
- **Cycle de recharge:** Max. 3 heures
- **Autonomie:** 8 heures de tickets standard Custom; 750 tickets de caisse de 100 mm avec densité d'impression de 12,5%
- **Type de recharge:** par le biais de la station de recharge à 1 ou 4 bornes ou par le biais de l'alimentation externe prévue à cet effet

FOCUS SUR:

	<p>Certifications fiscales utilisent des imprimantes portables: gestion de la taxe n'a jamais été aussi facile!</p>
---	---

VERSIONS DISPONIBLES:

- Disponible dans la version MY³A certifiée Apple

Accessoires

- Étui de protection résistant
- Bandoulière
- Crochet de ceinture pratique

Fiche technique

Méthode d'impression	Impression thermique
Nombre de points	8 points / mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	80mm/sec
Série de polices de caractères	MY3: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) MY3-A: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC866, PC858 (euro) MY3: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
Codes-barres compatibles	MY3-A: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
Format d'impression	Hauteur / largeur de 1 à 8, inversé, souligné, en italique, en caractères gras
Direction d'impression	Normal, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	76.2 mm
Grammage du papier	de 55 à 100 g/m ²
Épaisseur du papier	de 61 à 100 µm
Largeur d'impression	72 mm
Dimensions du rouleau	max. 45 mm
Émulation	CUSTOM/POS
Interfaces	MY3: USB 2.0, Bluetooth 2.0 MY3-A: USB 2.0, Bluetooth 3.0
Données Buffer	2 Ko
Mémoire flash	512 Ko
Mémoire RAM	96 Ko
Mémoire graphique	4 logos de 576x460 points
Profils Bluetooth compatibles	SPP (Serial Port Profile)
Pilote	MY3: Windows XP, Vista-7-8-8.1-10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, Windows Phone MY3-A: Windows XP, Vista-7-8-8.1-10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, iOS, Windows Phone
Outil de logiciel	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Alimentation	MY3: de 12 Vdc à 24 Vdc ±10% (alimentation externe 18 V) MY3-A: de 5 Vdc à 24 Vdc ±10% (alimentation externe 18 V)
Absorption moyenne	0.3 A
Cycle de recharge	max. 3 heures
MTBF	740 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	100Km / 1 Ml d' impulsions
Température de fonctionnement	-15°C + 55°C
Sécurité	EN60950 2001
Marques	Bluetooth, en conformité avec RoHS, CE
Protection	IP42
Dimensions	105(L) x 61(H) x 135(P) mm
Poids	320g (sans papier), 400g (avec du papier)

Modèles



911CR010300A33

MOBILE PRINTER MY3 IOS-
AND-WIN

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 -
UNIQUE CODE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 04 mars 2019

Follow us     