Einbaudrucker 58 mm Custom PM2

Inbau-Thermo-Drucker, Papier 58 mm, Rolle Ø 50 mm
USB, RS232 und TTL, Stromversorgung von 8 bis 42 VDC



DAS WICHTIGSTE

- Vereinfachte Öffnung
- Grosse Spektrum an Nahrungsmitteln
- Bereit für Fahrzeuge
- Papier ohne Linien und Papierersparnis

Beschreibung

Die PM2 von Custom ist eine thermische Frontbedrucker für Papier mit einer Grösse von 58 mm. Sie ist kompakt, energie- und papiersparend und lässt sich problemlos in Maschinen, Instrumente und Fahrzeuge einbauen, die Tickets oder Berichte vor Ort drucken müssen.

Vereinfachte Öffnung

Sein neues ergonomisches Design erleichtert den Wechsel des Papierlaufs mit einem Durchmesser von 50 mm direkt vor dem Gerät.

Grosse Spektrum an Nahrungsmitteln

Mit dem erweiterten Strandmodul arbeitet sie mit 8 bis 42 VDC. Sie kann somit direkt an die 12- und 24-V-Netze von Fahrzeugen und Maschinen angeschlossen werden.

Bereit für Fahrzeuge

Sein integrierter Abrollschutz hält das Papier trotz Vibrationen an Ort und Stelle, was es auch für Anwendungen in Fahrzeugen und Bordgeräten geeignet macht.

Papier ohne Linien und Papierersparnis

Sie druckt auf Linerless-Papier, wobei die Etiketten durch die Erkennung von schwarzer Markierung positioniert werden. Ihre Papierersparnisfunktion reduziert den Verbrauch.

Typische Anwendungen

- Fahrzeuge, Taxis und Baumaschinen
- Mess- und Diagnoseinstrumente
- Waagen und Waagenanlagen
- Kioske und Automaten
- Impressions von Linerless-Etiketten

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.

Technische Daten

Impression

Technologie	Thermisch, feststehender Kopf
Auflösung	200 dpi (8 Punkte/mm)
Stützen	13, 17 oder 22 dpi
Geschwindigkeit	Bis zu 60 mm/s
Lebensdauer des Kopfes	100 km / 100 Millionen Impulsen

Papier

Papierbreite	57 bis 58 mm
Grammature	55 bis 70 g/m²
Rollenabmessung	50 mm
Kuppen	Metallbremse
Papier ohne Liner	Ja, mit schwarzer Markierung

Elektrisch und mechanisch

Schnittstellen	TTL, RS232, USB
Ernährung	4 bis 8 VDC oder 8 bis 42 VDC mit erweiterten Bereichsmodul
Typische Verbrauchsmenge	3,2 A
Sensoren	Temperatur Kopf, Anwesenheit von Papier, schwarze Markierung
Abmessungen (L x I x H)	56,1 x 85 x 85,5 mm
Gewicht	141 g
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C

Software

Emulationen	CUSTOM/POS, PLUS, FH190
Piloten	Windows (32/64 Bit), CUPS Linux (32/64 Bit), virtueller COM-Dienst in Linux und Windows, Android
Barcode-Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, QR-Code
Zeichenspiele	USA, mehrsprachig, Portugiesisch, Nordisch, Katakana, WPC1252, Euro, Arabisch, Griechisch, Türkisch, Hebräisch, Kirillisch, Lateinisch 2, Baltisch, Vietnamesisch, Kasachisch
Druckformate	Höhe und Breite x1 bis x8, fett, umgedreht, unterstrichen, kursiv
Werkzeuge	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows-API

Versionen und Zubehör

Version 1	915NB010100333: Druckermodell PM2, USB und RS232
Version 2	915NB030100333: Druckmechanismus PM2
Lieferung	Drucker, Schnellstartanleitung, Befestigungsschrauben
Zubehör	Ernährung
Zubehör	Schwarzes Gestell 112 x 112 mm mit Haken
Zubehör	Erweiterter Strandmodulbereich von 8 bis 42 VDC
Zubehör	USB-Kabel
Zubehör	Startset: Netzkabel und serieller/TTL-5-V-Interface

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.