Programmregler für Keramiköfen ATR902

Handgefertiger Programmator mit Mehrpolanschluss
Für Keramik-, Glas- und Laboröfen: 15 Programme, 18 Segmente



DAS WICHTIGSTE

- 15 Programme mit 18 Segmenten
- Einfache Lesbarkeit des Zyklus
- Direkter Anschluss an den Ofen
- Universelle Ernährung

Beschreibung

Der ATR902 von Pixsys ist ein tragbarer Temperaturregler, der über einen multipolaren Anschluss mit dem Ofen verbunden wird. Er richtet sich an Keramiker, Glasmacher, Werkstätten und Labore, die genaue Kochkurven reproduzieren müssen.

15 Programme mit 18 Segmenten

Jedes Programm verknüpft bis zu 18 Segmente mit Anstieg, Abstieg oder Abkühlung. Die Kurven für Kekse, Email oder Fusing werden einmal gespeichert und wiederholt sich derselbe Ablauf.

Einfache Lesbarkeit des Zyklus

Der doppelseitige Anzeigeaufnehmer und der Barograph zeigen die Temperatur, die Einstellung und den Fortschritt des Zyklus an. Die Programmierung bleibt intuitiv, auch für unerfahrene Benutzer.

Direkter Anschluss an den Ofen

Der 7-polige Stecker ist an der Frontseite angeschlossen, und ein Halter ermöglicht auch die Montage in einer Platte. Der Programmator lässt sich leicht von einem Ofen zum anderen wechseln.

Universelle Ernährung

Die Stromversorgung 24…230 VAC/DC passt sich an die meisten Anlagen an, ohne Anpassungen erforderlich zu sein.

Typische Anwendungen

- Keramik- und Töpferöfen, für Profis oder Amateure
- Faschinen für die Fusions- und Formgebung von Glas
- Labor- und Testöfen
- Erneuerung des ATR901, dessen Nachfolger der ATR902 ist

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.

Technische Daten

Allgemeine Merkmale

Masse	120 x 65 mm (Front), Tiefe 65 mm
Ernährung	24…230 VAC/DC ±15 %, 50/60 Hz
Verbrauch	4 W
Anzeige	4 rote Ziffern 0,56 + 4 grüne Ziffern 0,4 + Bargraph
Materialien	ABS-Gehäuse, Vorderseite aus Polycarbonat
Gewicht	Ca. 550 g
Schutzindex	Frontansicht IP65, Gehäuse und Schütze IP20
Nutzungsbedingungen	0 bis 45 °C, 35 bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

Programmfunktionen

Programme	15 Zyklen bis zu 18 Segmenten
Abschnitte	Aufstieg, Aufrechterhaltung oder Abstieg
Regulierungsschlaufen	1 Kette

Zubehör

Stecker	7 weibliche Poller (auf der Seite des Ofens)
Montage	Support für Montage in einer Platte

Technische Beratung und Offerte

DYNATIME SA vertreibt dieses Produkt in der Schweiz ab Marin (NE). Unser Team hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Version für Ihre Anwendung und erstellt Ihnen rasch eine Offerte.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/de/produkt/atr902/

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.