Buse vapeur avec sonde NTC et aspiration d'air N040001B

Buse vapeur isolée U-CAN TOUCH avec sonde NTC intégrée
Buse d'aspiration d'air pour moussage automatique



POINTS CLÉS

- Sonde NTC 10K intégrée
- Aspiration d'air orientable
- Technologie U-CAN TOUCH
- Pour les fabricants de machines

Description

La N040001B d'Italcoppie réunit dans une même buse isolée U-CAN TOUCH une sonde de température NTC et une buse d'aspiration d'air orientable. Elle permet aux constructeurs de proposer un moussage automatique : la machine dose l'air et coupe la vapeur à la température programmée.

Sonde NTC 10K intégrée

L'élément NTC 10 kΩ ±1 % (β 3435) de Ø 3 mm mesure la température du lait en temps réel, pour une mousse constante quel que soit l'opérateur.

Aspiration d'air orientable

La buse d'aspiration pivotante de Ø 2,2 mm introduit l'air nécessaire à la texture de la mousse. Le diffuseur inox AISI 316 à 5 trous de Ø 1,9 mm et le support basculant sans limitation de rotation complètent l'ensemble.

Technologie U-CAN TOUCH

La technologie U-CAN TOUCH d'Italcoppie isole thermiquement le tube : la surface reste touchable pendant et après l'utilisation, ce qui réduit les risques de brûlure pour le barista et limite l'adhérence du lait.

Pour les fabricants de machines

Italcoppie Sensori fournit les principaux constructeurs de machines à café professionnelles. Longueurs, connecteurs, formes et matériaux s'adaptent à votre machine, des prototypes jusqu'à la production en série.

Applications typiques

- Machines espresso avec moussage automatique
- Machines super-automatiques professionnelles
- Chaînes de cafés et restauration rapide
- Développement de nouvelles machines OEM

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Caractéristiques techniques

Référence	N040001B
Technologie	U-CAN TOUCH, revêtement anti-brûlure surmoulé
Diffuseur	AISI 316, 5 trous Ø 1,9 mm
Sonde de température	NTC 10K ±1 %, β(25/85) 3435, Ø 3 mm
Aspiration d'air	Buse pivotante Ø 2,2 mm
Support	Basculant, rotation libre
Terminaison	Connecteur AMP MODU II

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** ·
dynatime.ch/produit/steam-tube-with-integrated-probe-and-aspirator/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.