Capteurs de position linéaires Andig

Potentiomètres linéaires à piste plastique ou capteurs inductifs
Courses de 8 à 1250 mm, excellente linéarité



POINTS CLÉS

- Piste plastique ou inductif
- Capteurs ultra-plats Sensofoil
- Intégration

Description

Les capteurs de position linéaires Andig mesurent le déplacement d'une pièce, d'un vérin ou d'un chariot sur des courses de 8 à 1250 mm. Ils combinent une excellente linéarité et une grande durée de vie.

Piste plastique ou inductif

Les potentiomètres à piste plastique offrent une résolution quasi infinie et un signal simple à exploiter. Les capteurs inductifs, sans contact, sont privilégiés pour les cadences élevées et les environnements sévères.

Capteurs ultra-plats Sensofoil

Andig propose aussi des capteurs résistifs de moins de 2 mm d'épaisseur, en linéaire de 50 à 500 mm ou en rotatif, étanches IP65 et garantis plus de 5 millions de cycles.

Intégration

Fixations, connectique et signal de sortie se choisissent selon la machine, et DYNATIME vous accompagne dans la sélection.

Applications typiques

- Mesure de course de vérins
- Machines-outils et presses
- Robotique et automatisme
- Équipements médicaux et agricoles

Caractéristiques techniques

Gamme

Technologies	Piste plastique conductive, inductif, résistif ultra-plat
Courses	8 à 1250 mm
Atouts	Excellente linéarité, longue durée de vie
Sensofoil	50 à 500 mm, épaisseur < 2 mm, IP65, plus de 5 millions de cycles

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/capteurs-lineaires/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.