
Carte d'E/S pour HMI Pixsys ETD1644

Carte d'entrées/sorties enfichable à l'arrière des HMI Pixsys
E/S analogiques et numériques via RS485 Modbus ou CANopen



POINTS CLÉS

- Enfichable
- RS485 Modbus ou CANopen
- Robuste

Description

L'ETD1644 de Pixsys est une carte d'entrées/sorties qui se connecte à l'arrière des HMI Soft PLC de la marque. Elle permet d'acquérir et de piloter des signaux analogiques et numériques directement au niveau du pupitre, sans module déporté.

Enfichable

La carte se monte par connexion directe à l'arrière du panneau. Jusqu'à deux ETD1644 peuvent équiper un même terminal, pour une machine compacte entièrement gérée par le HMI.

RS485 Modbus ou CANopen

La communication avec le Soft PLC passe par la liaison série RS485 en Modbus RTU ou par le bus CANopen.

Robuste

Boîtier en acier chromé RAL 7016, 87 x 93 x 35 mm, environ 200 g, certifications CE et UL.

Applications typiques

- Extension d'E/S des HMI Pixsys série TD
- Machines compactes sans automate séparé
- Fours et équipements thermiques
- Rénovation d'installations Pixsys

Caractéristiques techniques

Fonction	Carte d'E/S analogiques et numériques pour HMI Pixsys
Montage	Enfichable à l'arrière du pupitre, jusqu'à 2 cartes
Communication	RS485 Modbus RTU ou CANopen
Dimensions	87 x 93 x 35 mm
Boîtier	Acier chromé 10/10, RAL 7016
Poids	Env. 200 g
Indice de protection	Boîtier et borniers IP20
Conditions d'utilisation	0 à 45 °C, 35 à 95 % HR
Certifications	CE, UL

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.