Enregistreur température et humidité USB Sefram LOG1620

Datalogger de température et d'humidité avec écran LCD
50 000 mesures, USB, alarme LED, autonomie 1 an



POINTS CLÉS

- Température et humidité
- Simple à exploiter
- Autonome et léger

Description

Le LOG1620 de Sefram est un enregistreur autonome qui mesure et mémorise la température et l'humidité relative. Son double afficheur LCD montre les valeurs en temps réel, et ses 50 000 mesures se téléchargent par USB pour la traçabilité.

Température et humidité

Il mesure de -40 à 85 °C avec une précision de ±0,6 °C entre -20 et 50 °C, et de 1 à 99 % HR avec une précision de ±3 % entre 20 et 80 % HR.

Simple à exploiter

L'intervalle d'enregistrement se règle de 5 secondes à 2 heures. Le logiciel PC fourni permet de configurer l'appareil, visualiser les courbes, exporter vers Excel et imprimer les rapports. Une LED signale les dépassements d'alarme.

Autonome et léger

Avec sa pile lithium d'environ un an d'autonomie, ses 77 g et son crochet intégré, il s'installe partout : entrepôt, salle blanche, véhicule ou local technique.

Applications typiques

- Entrepôts et stockage de produits sensibles
- Pharmacies, laboratoires et salles blanches
- Archives, musées et locaux techniques
- Transport et chaîne logistique

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Caractéristiques techniques

Température	-40 à 85 °C, résolution 0,1 °C
Précision température	±0,6 °C (-20 à 50 °C), ±1 °C au-delà
Humidité	1 à 99 % HR sans condensation, résolution 0,1 %
Précision humidité	±3 % (20 à 80 % HR), ±5 % au-delà
Mémoire	50 000 mesures
Intervalle	5 s à 2 h
Affichage	LCD double
Interface	USB, logiciel PC fourni
Alarme	Programmable, signalisation LED
Alimentation	Pile lithium 3,6 V AA, env. 1 an
Dimensions	83 x 60 x 24 mm
Poids	77 g

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/log1620/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.