Imprimante panneau 58 mm Custom PM2

Imprimante thermique à encastrer, papier 58 mm, rouleau Ø 50 mm
USB, RS232 et TTL, alimentation 8 à 42 VDC



POINTS CLÉS

- Ouverture simplifiée
- Large plage d'alimentation
- Prête pour les véhicules
- Papier linerless et économie de papier

Description

La PM2 de Custom est une imprimante thermique à encastrer en façade pour papier de 58 mm. Compacte, économe en énergie et en papier, elle s'intègre dans les machines, instruments et véhicules qui doivent imprimer un ticket ou un rapport sur place.

Ouverture simplifiée

Son nouveau design ergonomique facilite le changement de rouleau de papier de Ø 50 mm, directement en façade de l'équipement.

Large plage d'alimentation

Avec le module de plage étendue, elle fonctionne de 8 à 42 VDC. Elle se raccorde ainsi directement aux réseaux 12 et 24 V des véhicules et des machines.

Prête pour les véhicules

Son système anti-déroulement intégré maintient le papier en place malgré les vibrations, ce qui la destine aussi aux applications automobiles et embarquées.

Papier linerless et économie de papier

Elle imprime sur papier linerless, avec positionnement des étiquettes par détection de marque noire. Sa fonction d'économie de papier réduit la consommation.

Applications typiques

- Véhicules, taxis et engins de chantier
- Instruments de mesure et de diagnostic
- Balances et systèmes de pesage
- Bornes et machines automatiques
- Impression d'étiquettes linerless

Caractéristiques techniques

Impression

Technologie	Thermique, tête fixe
Résolution	200 dpi (8 points/mm)
Colonnes	13, 17 ou 22 cpi
Vitesse	Jusqu'à 60 mm/s
Durée de vie tête	100 km / 100 millions d'impulsions

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Papier

Largeur papier	57 à 58 mm
Grammage	55 à 70 g/m²
Diamètre rouleau	50 mm
Coupe	Barre de déchirement métallique
Papier linerless	Oui, avec détection de marque noire

Électrique et mécanique

Interfaces	TTL, RS232, USB
Alimentation	4 à 8 VDC, ou 8 à 42 VDC avec module de plage étendue
Consommation typique	3,2 A
Capteurs	Température tête, présence papier, marque noire
Dimensions (L x l x H)	56,1 x 85 x 85,5 mm
Poids	141 g
Température de fonctionnement	-20 à 70 °C

Logiciel

Émulations	CUSTOM/POS, PLUS, FH190
Pilotes	Windows (32/64 bits), CUPS Linux (32/64 bits), COM virtuel Linux et Windows, Android
Codes-barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, QR code
Jeux de caractères	USA, multilingue, portugais, nordique, katakana, WPC1252, euro, arabe, grec, turc, hébreu, cyrillique, latin 2, balte, vietnamien, kazakh
Formats d'impression	Hauteur et largeur x1 à x8, gras, inversé, souligné, italique
Outils	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API

Versions et accessoires

Version 1	915NB010100333 : imprimante PM2, USB et RS232
Version 2	915NB030100333 : mécanisme d'impression PM2
Fourniture	Imprimante, guide rapide, brides de fixation
Accessoire	Alimentation
Accessoire	Cadre noir 112 x 112 mm avec crochets
Accessoire	Module de plage étendue 8 à 42 VDC
Accessoire	Câble USB
Accessoire	Kit de démarrage : câble d'alimentation et interface série/TTL 5 V

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/pm2/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.