Mini imprimante panneau 58 mm Custom PM2 MINI

Mini imprimante thermique à encastrer, papier 58 mm, 98 g
USB, RS232 et TTL, de -20 à 70 °C



POINTS CLÉS

- Ultra compacte
- Ouverture simplifiée
- Intégration facile
- Économie de papier

Description

La PM2 MINI de Custom est une mini imprimante thermique à encastrer pour papier de 58 mm. Ultra compacte et légère, elle a été conçue pour s'intégrer dans les instruments et équipements où chaque millimètre compte.

Ultra compacte

Avec 98 g et 61,2 x 87,2 x 62,8 mm, elle accepte un rouleau de Ø 30 mm et trouve sa place dans les appareils portables et les façades étroites.

Ouverture simplifiée

Son nouveau design ergonomique rend le chargement du papier simple et rapide pour l'utilisateur final.

Intégration facile

Elle se raccorde en RS232, TTL ou USB, avec des pilotes Windows, Linux et Android. Son alimentation de 4 à 8 VDC convient aux équipements sur batterie.

Économie de papier

Sa fonction d'économie de papier réduit la consommation, et l'impression 200 dpi reste nette pour les textes, logos et codes-barres.

Applications typiques

- Instruments médicaux et de laboratoire
- Outils d'atelier et de diagnostic
- Balances et instruments de pesage
- Appareils de mesure portables

Caractéristiques techniques

Impression

Technologie	Thermique, tête fixe
Résolution	200 dpi (8 points/mm)
Colonnes	13, 17 ou 22 cpi
Vitesse	Jusqu'à 60 mm/s
Durée de vie tête	100 km / 100 millions d'impulsions

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Papier

Largeur papier	57 à 58 mm
Grammage	55 à 70 g/m²
Diamètre rouleau	30 mm
Coupe	Barre de déchirement manuelle

Électrique et mécanique

Interfaces	TTL, RS232, USB
Alimentation	4 à 8 VDC
Consommation typique	2,7 A
Capteurs	Température tête, présence papier
Dimensions (L x l x H)	61,2 x 87,2 x 62,8 mm
Poids	98 g
Température de fonctionnement	-20 à 70 °C

Logiciel

Émulations	CUSTOM/POS, PLUS
Pilotes	Windows (32/64 bits), CUPS Linux (32/64 bits), COM virtuel Linux et Windows, Android
Codes-barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, QR code
Jeux de caractères	USA, multilingue, portugais, nordique, katakana, WPC1252, euro, arabe, grec, turc, hébreu, cyrillique, latin 2, balte, vietnamien, kazakh
Formats d'impression	Hauteur et largeur x1 à x8, gras, inversé, souligné, italique
Outils	PrinterSet, Custom Windows API

Versions

Version 1	915NB020100333 : PM2 MINI, USB et RS232
Fourniture	Imprimante, guide rapide, brides de fixation

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/pm2-mini/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.