Sonde NTC 3,3 kΩ pour chaudière G1/4 S161016AA

Sonde NTC de chaudière, raccord G1/4 inox 316L
Joint torique sous hexagone, connecteur AMP MODU II, jusqu'à 150 °C



POINTS CLÉS

- Élément NTC 3,3 kΩ
- Construction durable
- Pour les fabricants de machines

Description

La S161016AA d'Italcoppie est une sonde NTC 3,3 kΩ au raccord G1/4, un format très répandu sur les chaudières de machines à café professionnelles. Le joint torique logé sous l'hexagone garantit une étanchéité durable sous pression.

Élément NTC 3,3 kΩ

La thermistance de 3300 Ω à 100 °C (tolérance ±2,5 %, β 3970) est compatible avec la majorité des électroniques de machines espresso.

Construction durable

Les conducteurs isolés FEP sous gaine thermorétractable en polyoléfine résistent à la chaleur et à l'humidité. La terminaison AMP MODU II se branche directement sur la carte.

Pour les fabricants de machines

Italcoppie Sensori fournit les principaux constructeurs de machines à café professionnelles. Longueurs, connecteurs, formes et matériaux s'adaptent à votre machine, des prototypes jusqu'à la production en série.

Applications typiques

- Chaudières et thermoblocs de machines à café espresso
- Groupes d'infusion et circuits d'eau chaude
- Distributeurs automatiques de boissons
- Équipements de restauration professionnelle

Caractéristiques techniques

Référence	S161016AA
Élément sensible	NTC 3300 Ω ±2,5 % à 100 °C, β(0/100) 3970
Température max.	150 °C
Doigt de gant	Acier inoxydable AISI 316L
Raccord process	G1/4, joint torique sous hexagone
Câble	Conducteurs isolés FEP, gaine polyoléfine
Terminaison	Connecteur AMP MODU II

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.