Thermocouple de porte-filtre Thermofilter R052029A

Thermocouple T pour mesurer la température d'infusion
Installé dans un porte-filtre fourni par le client



POINTS CLÉS

- Pour le test et le réglage
- Mesure fine et rapide
- Montage sur votre porte-filtre

Description

Le Thermofilter d'Italcoppie est un thermocouple de type T à isolation minérale, installé dans un panier de porte-filtre fourni par le client. Il mesure la température de l'eau au contact du café, là où se joue la qualité de l'extraction.

Pour le test et le réglage

Techniciens SAV, torréfacteurs et constructeurs l'utilisent pour vérifier la stabilité thermique d'un groupe, régler la température de la chaudière ou comparer des machines.

Mesure fine et rapide

Le thermocouple T de Ø 1 mm en AISI 316, à soudure chaude isolée, réagit rapidement. Il se raccorde par un connecteur miniature compensé à un thermomètre ou un enregistreur.

Montage sur votre porte-filtre

La sonde est fixée au panier par un raccord coulissant à compression en inox 1/8 NPT avec presse-étoupe PTFE, ce qui permet de régler la position de la pointe.

Applications typiques

- Service après-vente et maintenance de machines espresso
- Torréfacteurs et formateurs barista
- Laboratoires de développement de machines
- Contrôle qualité en fin de production

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Caractéristiques techniques

Référence	R052029A
Élément sensible	Thermocouple type T, soudure chaude isolée
Gaine	Isolation minérale Ø 1 mm, AISI 316
Transition	Ø 6 x 30 mm, laiton nickelé
Câble	Compensé T, isolé silicone
Connecteur	Miniature mâle compensé
Montage	Raccord coulissant inox 1/8 NPT, presse-étoupe PTFE (porte-filtre fourni par le client)

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/thermofilter/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.