Transmetteur de température inox 4-20 mA EvominiX TM

Sonde PT100 filetée avec transmetteur 4...20 mA intégré
Corps inox IP67, raccord 1/8 ou 1/4, sortie M12



POINTS CLÉS

- Tout inox
- Prêt à visser
- Configuration sur PC

Description

L'EvominiX TM d'Italcoppie est un transmetteur de température compact en acier inoxydable, avec sonde PT100 intégrée et raccord process mâle 1/8" ou 1/4". Son corps métallique IP67 et sa sortie M12 en font une solution robuste pour les mesures dans les fluides.

Tout inox

Le corps métallique résiste aux chocs, aux lavages et aux environnements industriels exigeants, mieux qu'un boîtier plastique.

Prêt à visser

La sonde intégrée et le transmetteur forment un seul appareil : il suffit de le visser et de le raccorder par un câble M12 pour obtenir un signal 4...20 mA.

Configuration sur PC

Plage de mesure, sens du signal et comportement en cas de défaut capteur se configurent sur PC avec le kit EVOMINI SET. La détection de rupture et de court-circuit suit la recommandation NAMUR NE43.

Applications typiques

- Industrie agroalimentaire et boissons
- Circuits hydrauliques et de refroidissement
- Machines soumises à des lavages
- Skids et équipements compacts

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Caractéristiques techniques

Série	EVOXTM
Élément sensible	PT100
Plage de mesure	-50 à 110 °C
Sortie	4...20 mA programmable, défaut capteur selon NAMUR NE43
Configuration	PC, kit EVOMINI SET
Indice de protection	IP67
Connexion de sortie	M12
Raccord process	Mâle 1/8" ou 1/4"
Boîtier	Métallique, acier inoxydable

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/evominix-tm/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.