Transmetteur de température inox pour l'agroalimentaire EvominiX F

Sonde PT100 et transmetteur 4...20 mA intégrés, tout inox
Tige Ø 6 mm réduite à 4,4 mm, raccords soudables, jusqu'à 300 °C



POINTS CLÉS

- Un seul corps inox
- Raccords sur mesure
- Configuration sur PC

Description

L'EvominiX F d'Italcoppie intègre une sonde PT100 et un transmetteur 4...20 mA programmable dans un seul appareil en acier inoxydable. Sa tige de Ø 6 mm réduite à 4,4 mm en pointe offre un temps de réponse rapide, et différents raccords process peuvent être soudés selon l'installation.

Un seul corps inox

Sans tête de raccordement ni jonctions apparentes, l'appareil se nettoie facilement, un point clé dans les industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.

Raccords sur mesure

Le raccord process (fileté, clamp ou autre) est soudé selon votre installation, et la plage de mesure va jusqu'à 300 °C.

Configuration sur PC

Plage de mesure, sens du signal et comportement en cas de défaut capteur se configurent sur PC avec le kit EVOMINI SET. La détection de rupture et de court-circuit suit la recommandation NAMUR NE43.

Applications typiques

- Industrie agroalimentaire et laitière
- Pharmacie et biotechnologie
- Chimie fine et cosmétique
- Process avec nettoyage en place

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Caractéristiques techniques

Série	FEVOXF
Élément sensible	PT100
Plage de mesure	-50 à 300 °C
Sortie	4...20 mA programmable, défaut capteur selon NAMUR NE43
Configuration	PC, kit EVOMINI SET
Indice de protection	IP67
Connexion de sortie	M12
Tige	Ø 6 mm réduite à 4,4 mm
Raccord process	Soudé, selon installation
Boîtier	Métallique, acier inoxydable

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/evominix-f/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.